








МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ БЛОКПОСТ

-  Постоянно в наличии на складе - более 3000 моделей.
-  Доставка по всей России и странам СНГ
-  Использование современных технологий при производстве
-  Широкий ассортимент - 20 различных моделей
-  Доступные цены от производителя



БЛОКПОСТ РС Z 200 / 400



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние габариты (ВхШхГ): 2200мм x 800мм x 530мм

Источник питания: Переменный ток 115В-230В; 50Гц/60Гц

Мощность: 16 Вт

Вес: 57 кг



ОПИСАНИЕ

Возможность работы в 2-х или 4-х зональном режиме

Простой и элегантный дизайн передней панели, удобное управление с помощью 4-х кнопок. Запатентованные структурные компоненты дизайна с защитой от ветра, влаги и пыли.

Удобная настройка чувствительности каждой зоны позволяет эффективно отсекать ключи, металлические пряжки, мобильные телефоны и другие подобные металлические предметы.

Уникальная технология (передачи инфракрасного сигнала) «start-stop» наилучшим образом соответствует запросам клиента.

Оборудование можно подключить к компьютеру через интерфейс связи



БЛОКПОСТ РС Z 6/12/18



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние габариты (ВхШхГ): 2200мм x 830мм x 500мм

Размеры прохода (ВхШ): 2000x700мм; 2000x1000мм

Источник питания: переменный ток 90В-230В; 50Гц/60Гц

Мощность: 16 Вт

Вес: 60 кг



ОПИСАНИЕ

Возможность выбора между 6, 12 или 18 зонным режимом работы

Простой и элегантный дизайн передней панели, удобное управление с помощью 4-х кнопок. Запатентованные структурные компоненты дизайна с защитой от ветра, влаги и пыли.

Удобная настройка чувствительности каждой зоны позволяет эффективно отсекать ключи, металлические пряжки, мобильные телефоны и другие подобные металлические предметы.

Уникальная технология (передачи инфракрасного сигнала) «start-stop» наилучшим образом соответствует запросам клиента.

Оборудование можно подключить к компьютеру через интерфейс связи



БЛОКПОСТ РС Z 800/1600/2400



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние габариты (ВхШхГ): 2240мм x 860мм x 670мм

Источник питания: Переменный ток 115В-230В; 50Гц/60Гц

Мощность: 16 Вт

Вес: 60 кг



ОПИСАНИЕ

Возможность выбора между 8, 16 или 24 зонными режимами работы

Простой и элегантный дизайн передней панели. ЖК дисплей.

Запатентованные структурные компоненты дизайна с защитой от ветра, влаги и пыли.

Удобная настройка чувствительности каждой зоны позволяет эффективно отсекать ключи, металлические пряжки, мобильные телефоны и другие подобные металлические предметы.

Уникальная технология (передачи инфракрасного сигнала) «start-stop» наилучшим образом соответствует запросам клиента.

Оборудование можно подключить к компьютеру через интерфейс связи



БЛОКПОСТ РС Z 800/1600/2400 Сборно-разборный



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние габариты (ВхШхГ): 2240мм x 860мм x 670мм

Источник питания: Переменный ток 115В-230В; 50Гц/60Гц

Мощность: 16 Вт

Вес: 67 кг



ОПИСАНИЕ

Возможность выбора между 8, 16 или 24 зонными режимами работы

Простой и элегантный дизайн.

Запатентованные структурные компоненты дизайна с защитой от ветра, влаги и пыли.

Удобная настройка чувствительности каждой зоны позволяет эффективно отсекать ключи, металлические пряжки, мобильные телефоны и другие подобные металлические предметы.

Уникальная технология (передачи инфракрасного сигнала) «start-stop» наилучшим образом соответствует запросам клиента.

Оборудование можно подключить к компьютеру через интерфейс связи



БЛОКПОСТ РС 600



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние габариты (ВхШхГ): 2010мм x 700мм x 500мм
 Внешние габариты (ВхШхГ): 2240мм x 860мм x 580мм
 Источник питания: переменный ток 110В-240В; 50Гц/60Гц
 Мощность: <30 Вт
 Условия на рабочем месте: -25 С ~ +55С
 Вес: 76 кг



ОПИСАНИЕ

6 взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультizon.

Пропускная способность, чел/мин 40 – 60.

Энерго-не зависимая память для сохранения установок.

Сигнал тревоги отображается на шести уровневой шкале расположенной на блоке управления

Автоматический подсчет сигналов тревоги от 0 до 9999.

Высокая чувствительность.

Программная самодиагностика при включении питания



БЛОКПОСТ РС 600М



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние габариты (ВхШхГ): 2010мм x 700мм x 500мм
 Внешние габариты (ВхШхГ): 2240мм x 860мм x 580мм
 Источник питания: переменный ток 110В-240В; 50Гц/60Гц
 Мощность: <30 Вт
 Условия на рабочем месте: -25 С ~ +55С
 Вес: 76 кг



ОПИСАНИЕ

6 взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультizon.

Пропускная способность, чел/мин 40 – 60.

Энерго-не зависимая память для сохранения установок.

Сигнал тревоги в форме светодиода: столбчатые графики на левой и правой дверных рамах

Автоматический подсчет сигналов тревоги от 0 до 9999.

Высокая чувствительность.

Программная самодиагностика при включении питания



БЛОКПОСТ РС 1100



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние габариты (ВxШxГ): 2080мм x 720мм x 300мм
Внешние габариты (ВxШxГ): 2250мм x 930мм x 300мм
Источник питания: Переменный ток 90В-240В; 50Гц/60Гц
Мощность: <35 Вт
Условия на рабочем месте: -30 С ~ +55С
Относительная влажность <=95%
Вес: 45 кг



ОПИСАНИЕ

18 взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультизон.
Пропускная способность, чел/мин 40 – 50.
Энерго-не зависящая память для сохранения установок.
Сигнал тревоги в форме светодиода: столбчатые графики на левой и правой дверных рамах
Оборудование можно подключить к компьютеру через интерфейс связи
Высокая чувствительность.
Защита от влаги: IP55

БЛОКПОСТ РС 3300М



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние габариты (ВxШxГ): 2010мм x 700мм x 500мм
Внешние габариты (ВxШxГ): 2240мм x 860мм x 580мм
Источник питания: переменный ток 110В-240В; 50Гц/60Гц
Мощность: <30 Вт
Условия на рабочем месте: -25 С ~ +55С
Вес: 76 кг



ОПИСАНИЕ

33 взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультизон.
Пропускная способность, чел/мин 40 – 60.
Энерго-не зависящая память для сохранения установок.
Сигнал тревоги в форме светодиода: столбчатые графики на левой и правой дверных рамах
Автоматический подсчет сигналов тревоги от 0 до 9999.
Высокая чувствительность.
Программная самодиагностика при включении питания



121609, Россия, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28, корп.2



+7(495)415-1085



+7(985)138-79-53



info@iratech.ru